













Extra lang

Artikel	04846 - Extra lange plank sesam 4V		
Materiaal	HDF-kern, PVC toplaag, kurk backing		
Afmeting	220 cm x 21,6 cm		
Pakinhoud	2,376 m ²		
Totale dikte	9,4 mm		
Dikte slijtlaag	0,3 mm		
Afwerking toplaag	PUR		
Oppervlaktestructuur	Houtstructuur		
V-groef	4V		
Verbinding	Safe-Lock Pro		
Ftalaatvrij	Ja		
Gebruiksklasse huishoudelijk		EN 14085	Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik
Gebruiksklasse commercieel		EN 14085	Klasse 31: licht commercieel gebruik
Garantie huishoudelijk	10 jaar		
Productienorm	EN 14041:2004/AC:2006		
Vloerverwarming (R-waarde m² K/W)		EN 12664	0,068 m ² K/W
Brandklasse		EN 13501-1	Bfl-s1
Formaldehyde-emissie		EN 717-1	Klasse E1: ≤ 0,05 ppm
Slijpweerstand		EN 13893 + EN 14041	Klasse DS: μ ≥ 0,35
Vlekgevoeligheid		EN 423	Groep 0, geen zichtbare verandering
UV-lichtbestendigheid		EN ISO 105 - B02	Klasse ≥ 6
Belasting door bureaustoelen		EN 425	Typ W, geen zichtbare verandering
Afdruk na constante belasting		EN 433	Restindruk ≤ 0,1 mm
Verplaatsing meubelpoten		EN 424	Geen zichtbare verandering
Dimensionele stabiliteit		EN ISO 23999	≤ 0,1%
Antimicrobiële werking		ISO 22196	Antibacterieel