

Technisch gegevensblad	Standaard	Eenheid / Requirement	Waarde
Afmetingen (lxbxh)	-	mm	600x300x4
Massa per eenheid	-	Kgs / m ²	2,166
Verpakking (doos/pallet)	-	M2	7,92 / 237,6
Gebruiksniveau woningen	ISO 10874	Klasse	23
Commercieel gebruiksniveau	ISO 10874	Klasse	-

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN - EN 12104

Zijlengte Rechtheid en rechtheid van randen voor zijlengte ≤ 400 mm / > 400 mm	EN ISO 24342	afwijking van nominaal: ≤ 0,2% tot maximaal 1,0 mm afwijking toegestaan: ≤ 0,5 / ≤ 1,0	Voldoet
Totale dikte mm	EN ISO 24346	≥ 4,0	Voldoet
Dichtheidgemiddelde - individuele resultaten	EN ISO 23997	≥ 450 kg/m ³	Voldoet
Dimensionele stabiliteit %	EN ISO 23999	≤ 0,25	Voldoet
Curling mm	EN ISO 23999	≤ 2	Voldoet
Indentatie	EN ISO 24343-1	≤ 0,4	Voldoet
Gesimuleerde verplaatsing van een meubelpoot	EN 424	Er mag geen beschadiging zichtbaar zijn na het testen met type 2 voet	geen zichtbare schade

VEILIGHEIDSKENMERKEN - EN 14041

Brandbestendigheid	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Klasse EN 13501-1	Klasse	Cfl-s1
Brandbestendigheid	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehyde-emissie	EN 717-1	Klasse	E1
Gehalte pentachloorfenol (PCP)	EN 12673	% mg/kg	Niet detecteerbaar

AANVULLENDE EIGENSCHAPPEN

Reductie impactgeluid	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	13
loopgeluid	IHD-W431	dB %	Reductie verbetering 15,3 dB Verschil in geluidsdruk 65%
Thermische weerstand	EN 12667 / ISO 1957	(m ² K)/W	0,15
Vlekbestendigheid	ISO 26987(a)	gradatie	gradatie 0 - Ongewijzigd