

Technisch gegevensblad	Standaard	Eenheid / Requirement	Waarde
Afmetingen (lxbxh)	-	mm	900x600x8
Massa per eenheid	-	Kgs / m ²	4,48
Verpakking (doos/pallet)	-	m ²	3,78 / 136,08
Gebruiksniveau woningen	ISO 10874	Klasse	23
Commercieel gebruiksniveau	ISO 10874	Klasse	33

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN - EN 12104

Zijlengte Rechtheid en rechtheid van randen voor zijlengte ≤ 400 mm / > 400 mm	EN ISO 24342	afwijking van nominaal: ≤ 0,2% tot maximaal 1,0 mm afwijking toegestaan: ≤ 0,5 / ≤ 1,0	Voldoet
Totale dikte mm	EN ISO 24346	≥ 4,0	Voldoet
Dichtheid average - individual Resultatens	EN ISO 23997	≥ 500 kg/m ³	Voldoet
Slijtvastheid IP	EN 14354 (Bijlage D)	≥ 7 500 cycli	Voldoet
Dimensionele stabiliteit %	EN ISO 23999	≤ 0,25	Voldoet
Curling mm	EN ISO 23999	≤ 2	Voldoet
Indentatie	EN ISO 24343-1	≤ 0,2	Voldoet
Gesimuleerde verplaatsing van een meubelpoot	EN 424	Er mag geen beschadiging zichtbaar zijn na het testen met type 2 voet	geen zichtbare schade

VEILIGHEIDSKENMERKEN - EN 14041

Brandbestendigheid	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Klasse EN 13501-1	Klasse	Cfl-S1
Brandbestendigheid	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehyde-emissie	EN 717-1	Klasse	E1
Gehalte pentachloorfenol (PCP)	EN 12673	% mg/kg	Niet detecteerbaar

AANVULLENDE EIGENSCHAPPEN

Reductie impactgeluid	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	13
loopgeluid	IHD-W431	dB %	21,9 70
Thermische weerstand (Thermische geleiding)	EN ISO 10456	m ² K/W	0,102